



型式	F305B		表面加工	普通公差 ±0.25	接続口径	Rc 1/2
	年月日	尺度 1:2	品名	標準型油濾器	水圧検査	材質
調査	設計	製図	写真	相当 (田10kgf/cm ²)	1.0MPa	形状
						F.C
						重量
						5.0kg
						図部番号
						3BF-3012-HP
						株式会社 システム機材

濾過目的油	
濾過間隙	100 MESH
常用温度	℃
粘度	cSt
常用圧力	MPa kgf/cm ²
器内圧力損失	MPa kgf/cm ²
口径断面積	[A] 1.77 cm ²
全濾過面積	[B] 23.8 cm ²
比 B/A	13.4 倍
有効濾過量	ℓ/h

ハンドルを1日1回以上廻して
清掃して下さい

13	ブラケット	SS400	1	
12	ドレンプラグ	C3604	1	G1/2
11	ドリO.リング	NBR	1	JIS P-20
10	ボルト	S25C	4	M10
9	カバーパッキン	JOINT SHEET	1	バルカ #6300
8	エアパッキン	FIBER	1	
7	エアプラグ	S25C	1	M 6
6	キャップナット	S25C	1	
5	グランドナット	C3604	1	
4	メインシャフト	S25C	1	
3	ハンドル	Z.DC	1	
2	オイルタンク	FC200	1	
1	クリーナーカバー	FC200	1	
符号	部品名	材質	数	記事