



| | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|-------|--------|----------------------------|------|-------------|----|-------|
| 型式 | F312 | | 標準型濾器 | | 普通公差 ±0.25 | | Rc 1 | | |
| | 年月日 | 1: 2 | 品名 | 水圧検査 | 材質 | 形状 | F.C | 重量 | 5.0kg |
| 調査 | 設計 | 製図 | 写図 | 1.0MPa | 相当 (10kg/cm ²) | 図部番号 | 3BF-3018-HP | | |
| 株式会社 システム機材 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------|-----|--------------------|-----------------|
| 濾過目的油 | | | |
| 濾過間隙 | 100 | MESH | |
| 常用温度 | ℃ | | |
| 粘度 | cSt | | |
| 常用圧力 | MPa | kg/cm ² | |
| 器内圧力損失 | MPa | kg/cm ² | |
| 口径断面積 | [A] | 4.91 | cm ² |
| 全濾過面積 | [B] | 23.8 | cm ² |
| 比 | B/A | 4.8 | 倍 |
| 有効濾過量 | ℓ/h | | |

ハンドルを1日1回以上廻して
清掃して下さい

| | | | | |
|----|----------|-------------|---|-----------|
| 12 | キャップナット | S25C | 1 | M6 |
| 11 | ドレンプラグ | C3604 | 1 | G 1/2 |
| 10 | ドレンO.リング | NBR | 1 | JIS P-20 |
| 9 | カバーパッキン | JOINT SHEET | 1 | バルカ #6500 |
| 8 | ボルト | S25C | 4 | M10 |
| 7 | エアパッキン | FIBER | 1 | |
| 6 | エアプラグ | S25C | 1 | M6 |
| 5 | グランドナット | C3604 | 1 | |
| 4 | メインシャフト | S25C | 1 | |
| 3 | ハンドル | Z.DC | 1 | |
| 2 | オイルタンク | FC200 | 1 | |
| 1 | クリーナーカバー | FC200 | 1 | |
| 符号 | 部品名 | 材質 | 数 | 記事 |