



型式	F312B		接続口径	Rc 1	
	年月日	1:2	表面加工	普通公差 ±0.25	
調査	設計	製図	品名	標準型油濾器	
		写図	水压検査	材質	
			相当 (10 kg/cm ²)	形状	F.C
			図部番号	重量	5.3kg
			3BF-3019-HP		
株式会社 システム機材					

濾過目的油	
濾過間隙	100 MESH
常用温度	℃
粘度	cSt
常用圧力	MPa kg/cm ²
器内圧力損失	MPa kg/cm ²
口径断面積	[A] 4.91 cm ²
全濾過面積	[B] 23.8 cm ²
比 B/A	4.8 倍
有効濾過量	ℓ/h

ハンドルを1日1回以上廻して
清掃して下さい

符号	部品名	材質	数	記事
13	ブラケット	SS400	1	t4
12	キャップナット	S25C	1	M6
11	ドレンプラグ	C3604	1	G 1/2
10	ドレンO.リング	NBR	1	JIS P-20
9	カバーパッキン	JOINT SHEET	1	バルカ #6500
8	ボルト	S25C	4	M10
7	エアパッキン	FIBER	1	
6	エアプラグ	S25C	1	M6
5	グランドナット	C3604	1	
4	メインシャフト	S25C	1	
3	ハンドル	Z.DC	1	
2	オイルタンク	FC200	1	
1	クリーナーカバー	FC200	1	