



型式	F405B		接続口径	Rc 1	
	表面加工	普通公差 ±0.25	品名	標準型油濾器	
年 月 日	尺 度	1:2	水压検査	材 質	
調 査	製 図	写 図	1.0MPa	形 状	F.C
			相当 (B10kgf/cm ²)	重 量	9.3kg
			図部 番号	4CF-4034-HP	
株式会社 システム機材					

濾過目的油	
濾過間隙	100 MESH
常用温度	℃
粘 度	cSt
常用圧力	MPa kgf/cm ²
器内圧力損失	MPa kgf/cm ²
口径断面積	[A] 4.91 cm ²
全濾過面積	[B] 59.6 cm ²
比 B/A	12.1 倍
有効濾過量	ℓ/h

ハンドルを1日1回以上廻して
清掃して下さい

12	キャップナット	S25C	1	M10
11	ドレンプラグ	C3604	1	G 1/2
10	ドレンO.リング	NBR	1	JIS P-20
9	カバーパッキン	JOINT SHEET	1	バルカ #6500
8	ボルト	S25C	4	M10
7	Air.O.リング	NBR	1	JIS P-10
6	エアプラグ	C3604	1	G 1/8
5	グランドナット	C3604	1	
4	メインシャフト	S25C	1	
3	ハンドル	Z.DC	1	
2	オイルタンク	FC200	1	
1	クリーナーカバー	FC200	1	
符号	部 品 名	材 質	数	記 事