



型式	T 式 自 動 油 濾 過 器		接続口径	JIS 10K 65A	
	表面加工	普通公差 ±0.25	品名	標準型油濾器	
調査	年月日	1: 2	水压検査	材質	
	設計	製図	1.5MPa	形状	F.C
調	査		相当 (旧 15 kgf/cm ²)	重量	27.5kg
			図部	4CF-4055M-HP	
			番号		
			株式会社 システム機材		

濾過目的油	
濾過間隙	100 MESH
常用温度	℃
粘 度	cSt
常用圧力	MPa kgf/cm ²
器内圧力損失	MPa kgf/cm ²
口径断面積	[A] 33.2 cm ²
全濾過面積	[B] 71.6 cm ²
比	B/A 2.2 倍
有効濾過量	ℓ/h

13	AC 2P or 3P インダクションモーター	100V, 200V, 230V, etc 4P 25W
12	ギヤーヘッド	10 rpm (option 1 rpm)
11	ボルト	S25C 4 M12
10	ドレンプラグ	FCMB 1 R 1
9	カバーパッキン	JOINT SHEET 1 バルカ #6500
8	Air O.リング	VITON 1 JIS P-10
7	エアプラグ	C3604 1 G1/8
6	ブラケット	A&LDC 1
5	グラウンドナット	C3604 1
4	ブラケットステー	SS400 1
3	ジョイントカップリング	SS400 1
2	オイルタンク	FC200 1
1	クリーナーカバー	FC200 1
符号	部品名	材質 数 記事